

## Product data sheet

### Characteristics

# ZCKJ7H29

Ohišje omej. stik. ZCKJ - fiksno - brez zaslona - 2NC - počas. prek. - M20



### Glavno

Serijski izdelki	Telemecanique Limit switches XC Standard
Ime serije	Standardni format
Izdelek ali sestavni del	Ohišje mejnega stikala
Kratko ime naprave	ZCKJ
Tip ohišja	Fiksen
Zdržljivost izdelkov	XCKJ
Povezana glava	ZCKE06 ZCKE67 ZCKE619 ZCKE66 ZCKE62 ZCKE08 ZCKE63 ZCKE05 ZCKE65 ZCKE21 ZCKE629 ZCKE23 ZCKE61 ZCKE64
Material ohišja	Kovinski
Kabelska uvodnica	1 vhod odcepljen na kabelsko uvodnico M20 x 1,5
Število polov	2
Tip kontakta in sestava	2 NC
Premik kontakta	Slow-break, simultaneous
Število korakov	1 1 položaj
Material kontaktov	Posrebreni kontakti

### Komplementarno

Lokalni zaslon	Brez
Električna povezava	Terminali z vijačno objemko 1 x 0,5 do 2 x 2,5 mm <sup>2</sup>
Pozitivna odprtina	Z
Minimalna hitrost aktiviranja	6 M/Min
[I <sub>e</sub> ] nazivni obratovalni tok	3 A 240 V, AC-15, A300 EN/IEC 60947-5-1 dodatek A 0,27 A 250 V, DC-13, Q300 EN/IEC 60947-5-1 dodatek A
[I <sub>the</sub> ] običajni zaprt termični tok	10 A
[U <sub>i</sub> ] Nazivna izolacijska trdnost	500 V 3) IEC 60947-1 Kontaktni blok 300 VCSA C22.2 št. 14 Kontaktni blok 300 VUL 508 Kontaktni blok
Maksimalna odpornost na terminalih	0,25 MOhm IEC 60255-7 kategorija 3
[U <sub>imp</sub> ] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu	6 KV IEC 60664 6 KV IEC 60947-1
Kratkostična zaščita	10 A Modul Talilna varovalka gG
Električna vzdržljivost	5000000 Ciklov, DC-13 120 V, 4 W 60 cyc/mn 0,5 IEC 60947-5-1 dodatek C 5000000 Ciklov, DC-13 24 V, 10 W 60 cyc/mn 0,5 IEC 60947-5-1 dodatek C 5000000 Ciklov, DC-13 48 V, 7 W 60 cyc/mn 0,5 IEC 60947-5-1 dodatek C
Širina	40 Mm
Višina	77 Mm
Globina	44 Mm

Teža izdelka	0,31 Kg
Opis sponke ISO št. 1	(21-22)NC (11-12)NC

## Okolje

IP stopnja zaščite	IP66
IK stopnja zaščite	IK07
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-25...70 °C Standard 10...120 °C Visoka temperatura -40...70 °C Nizka temperatura
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-40...120 °C
Okoljske značilnosti	Nizka temperatura Visoka temperatura Standard

## Packing Units

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	285,9 G
Višina embalaže 1	4,2 Cm
Širina embalaže 1	4,6 Cm
Dolžina embalaže 1	9 Cm

## Offer Sustainability

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	<a href="#">Izjava REACH</a>
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) <a href="#">Izjava EU RoHS</a>
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	<a href="#">Da</a>
Razkritje okoljskih podatkov	<a href="#">Okoljski Profil Izdelka</a>

## Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------