

Product data sheet  
Characteristics

ZCKJ9

Ohišje omej. stik. ZCKJ - fiksno - brez zaslona -  
2NC - hitro proženje - Pg 13



Glavno

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Serija izdelka           | Telemecanique Limit switches XC Standard   |
| Ime serije               | Standardni format  |
| Izdelek ali sestavni del | Ohišje mejnega stikala   |
| Kratko ime naprave       | ZCKJ   |
| Tip ohišja               | Fiksen   |
| Zdržljivost izdelkov     | XCKJ   |
| Povezana glava           | ZCKE66<br>ZCKE65<br>ZCKE629<br>ZCKE61<br>ZCKE619<br>ZCKE64<br>ZCKE05<br>ZCKE62<br>ZCKE63<br>ZCKE08<br>ZCKE23<br>ZCKE21<br>ZCKE06<br>ZCKE67 |
| Material ohišja          | Kovinski   |
| Kabelska uvodnica        | 1 vhod za kabel Pg 13,5  |
| Število polov            | 2  |
| Tip kontakta in sestava  | 2 NC   |
| Premik kontakta          | Hitro ukrepanje  |
| Število korakov          | 1 1 položaj  |
| Material kontaktov       | Posrebreni kontakti  |

Komplementarno

|  |  |
|--|--|
| Lokalni zaslon                               | Brez   |
| Električna povezava                          | Terminali z vijačno objemko 1 x 0,34 do 2 x 1,5 mm <sup>2</sup>  |
| Pozitivna odprtina                           | Z  |
| Minimalna hitrost aktiviranja                | 0,01 M/Min   |
| [Ie] nazivni obratovalni tok                 | 3 A 240 V, AC-15, A300 EN/IEC 60947-5-1 dodatek A<br>0,27 A 250 V, DC-13, Q300 EN/IEC 60947-5-1 dodatek A  |
| [Ithe] običajni zaprt termični tok           | 10 A   |
| [Ui] Nazivna izolacijska trdnost             | 500 V 3)IEC 60947-1 Kontaktni blok<br>300 VCSA C22.2 št. 14 Kontaktni blok<br>300 VUL 508 Kontaktni blok   |
| Maksimalna odpornost na terminalih           | 0,25 MOhm IEC 60255-7 kategorija 3   |
| [Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu | 4 KV IEC 60664<br>4 KV IEC 60947-1   |
| Kratkostična zaščita                         | 6 A Modul Talilna varovalka gG   |
| Električna vzdržljivost                      | 5000000 Cycles, DC-13 120 V, 1 W, operating rate <60 cyc/mn, load factor: 0.5 conforming to IEC 60947-5-1 appendix C<br>5000000 Ciklov, DC-13 24 V, 3 W 60 cyc/mn 0,5 IEC 60947-5-1 dodatek C<br>5000000 Ciklov, DC-13 48 V, 2 W 60 cyc/mn 0,5 IEC 60947-5-1 dodatek C |
| Širina                                       | 40 Mm  |
| Višina                                       | 77 Mm  |
| Globina                                      | 44 Mm  |

|                       |                                     |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Teža izdelka          | 0,31 Kg                             |
| Opis sponke ISO št. 1 | (21-22)NC<br>(33-34)NO<br>(13-14)NO |

## Okolje

|  |                      |
|--|----------------------|
| IP stopnja zaščite                           | IP66                 |
| IK stopnja zaščite                           | IK07                 |
| Temperatura okoliškega zraka za delovanje    | -25...70 °C Standard |
| Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje | -40...70 °C          |
| Okoljske značilnosti                         | Standard             |

## Packing Units

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Tip enote v embalaži 1    | PCE      |
| Število enot v embalaži 1 | 1        |
| Teža embalaže 1           | 286 G    |
| Višina embalaže 1         | 4 Cm     |
| Širina embalaže 1         | 8,4 Cm   |
| Dolžina embalaže 1        | 4,6 Cm   |
| Tip enote v embalaži 2    | S02      |
| Število enot v embalaži 2 | 24       |
| Teža embalaže 2           | 7,162 Kg |
| Višina embalaže 2         | 15 Cm    |
| Širina embalaže 2         | 30 Cm    |
| Dolžina embalaže 2        | 40 Cm    |

## Offer Sustainability

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Status trajnostne ponudbe      | Izdelek Green Premium  |
| Uredba REACH                   | <a href="#">Izjava REACH</a>   |
| Direktiva EU ROHS              | Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) <a href="#">Izjava EU RoHS</a> |
| Brez živega srebra             | Da   |
| Informacije o izvzetju iz RoHS | <a href="#">Da</a>   |
| Razkritje okoljskih podatkov   | <a href="#">Okoljski Profil Izdelka</a>  |

## Pogodbena garancija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 months |
|-----------|-----------|