

ZCKLD35

Ohišje omej. stik. ZCKL - 2NC+1NO - počas. prekinitev - kab. tesnilka vključuje



Glavno

Serijski izdelki	Telemecanique Limit switches XC Standard
Ime serije	Standardni format
Izdelek ali sestavni del	Ohišje mejnega stikala
Kratko ime naprave	ZCKL
Tip ohišja	Fiksen
Združljivost izdelkov	XCKL
Povezana glava	ZCKD15 ZCKD41 ZCKD06 ZCKD16 ZCKD91 ZCKD08 ZCKD59 ZCKD05 ZCKD81 ZCKD17 ZCKD029 ZCKD219 ZCKD02 ZCKD23 ZCKD21 ZCKD109 ZCKD10 ZCKD239
Material ohišja	Kovinski
Kabelska uvodnica	1 vrezan vhod za Pg 13,5 kabelsko uvodnico (vključena)
Število polov	3
Tip kontakta in sestava	1 NC + 2 NO
Premik kontakta	Slow-break, break before make
Število korakov	1 1 položaj
Material kontaktov	Posrebreni kontakti

Komplementarno

Lokalni zaslon	Brez
Električna povezava	Terminali z vijačno objemko 1 x 0,34 do 2 x 0,75 mm ²
Pozitivna odprtina	Z
Minimalna hitrost aktiviranja	6 M/Min
[I _e] nazivni obratovalni tok	1.5 A at 240 V, AC-15, B300 conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix A 0.1 A at 250 V, DC-13, R300 conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix A
[I _{the}] običajni zaprt termični tok	6 A
[U _i] Nazivna izolacijska trdnost	400 V 3) IEC 60947-1 Kontaktni blok 300 VCSA C22.2 št. 14 Kontaktni blok 300 VUL 508 Kontaktni blok
Maksimalna odpornost na terminalih	0,25 MOhm IEC 60255-7 kategorija 3
[U _{imp}] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu	6 KV IEC 60664 6 KV IEC 60947-1
Kratkostična zaščita	10 A Modul Talilna varovalka gG
Električna vzdržljivost	5000000 Ciklov, DC-13 120 V, 4 W 60 cyc/mn 0,5 IEC 60947-5-1 dodatek C 5000000 Ciklov, DC-13 24 V, 10 W 60 cyc/mn 0,5 IEC 60947-5-1 dodatek C 5000000 Ciklov, DC-13 48 V, 7 W 60 cyc/mn 0,5 IEC 60947-5-1 dodatek C

Širina	64 Mm
Višina	64 Mm
Globina	30 Mm
Teža izdelka	0,21 Kg
Opis sponke ISO št. 1	(21-22)NC (13-14)NO

Okolje

IP stopnja zaščite	IP66
IK stopnja zaščite	IK05
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-25...70 °C Standard
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-40...70 °C
Okoljske značilnosti	Standard

Packing Units

Teža embalaže 1	0,231 Kg
Višina embalaže 1	0,330 Dm
Širina embalaže 1	0,800 Dm
Dolžina embalaže 1	0,650 Dm

Offer Sustainability

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	Izjava REACH
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Razkritje okoljskih podatkov	Okoljski Profil Izdelka

Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------