

Product data sheet

Characteristics

ZCKM1H7

Ohišje omejitvenega stikala ZCKM - 1NC+1NO
- hitro proženje - 1/2" NPT



Glavno

Serijski izdelki	Telemecanique Limit switches XC Standard
Ime serije	Standardni format
Izdelek ali sestavni del	Ohišje mejnega stikala
Kratko ime naprave	ZCKM
Tip ohišja	Fiksen
Združljivost izdelkov	XCKM
Povezana glava	ZCKD239 ZCKD029 ZCKD17 ZCKD41 ZCKD08 ZCKD06 ZCKD05 ZCKD91 ZCKD219 ZCKD16 ZCKD23 ZCKD21 ZCKD15 ZCKD02 ZCKD10 ZCKD59 ZCKD109 ZCKD81
Material ohišja	Kovinski
Kabelska uvednica	3 vrezani vhodi za kabelsko uvednico Pg 11, ena s 1/2 "adapterjem NPT
Število polov	2
Tip kontakta in sestava	1 NC + 1 NO
Premik kontakta	Hitro ukrepanje
Število korakov	1 1 položaj
Material kontaktov	Posrebreni kontakti

Komplementarno

Lokalni zaslon	Brez
Električna povezava	Terminali z vijakno objemko 1 x 0,34 do 2 x 1,5 mm ²
Pozitivna odprtina	Z
Minimalna hitrost aktiviranja	0,01 M/Min
[Ie] nazivni obratovalni tok	3 A 240 V, AC-15, A300 EN/IEC 60947-5-1 dodatek A 0,27 A 250 V, DC-13, Q300 EN/IEC 60947-5-1 dodatek A
[Ithe] običajni zaprt termični tok	10 A
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost	500 V 3)IEC 60947-1 Kontaktni blok 300 VCSA C22.2 št. 14 Kontaktni blok 300 VUL 508 Kontaktni blok
Maksimalna odpornost na terminalih	0,25 MOhm IEC 60255-7 kategorija 3
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu	6 KV IEC 60664 6 KV IEC 60947-1
Kratkostična zaščita	10 A Modul Talilna varovalka gG
Električna vzdržljivost	5000000 Ciklov, DC-13 120 V, 7 W 60 cyc/mn 0,5 IEC 60947-5-1 dodatek C 5000000 Ciklov, DC-13 24 V, 13 W 60 cyc/mn 0,5 IEC 60947-5-1 dodatek C 5000000 Ciklov, DC-13 48 V, 9 W 60 cyc/mn 0,5 IEC 60947-5-1 dodatek C

Širina	64 Mm
Višina	64 Mm
Globina	30 Mm
Teža izdelka	0,21 Kg
Opis sponke ISO št. 1	(13-14)NO (21-22)NC

Okolje

IP stopnja zaščite	IP66
IK stopnja zaščite	IK05
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-25...70 °C Standard
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-40...70 °C
Okoljske značilnosti	Standard

Packing Units

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	274 G
Višina embalaže 1	3,2 Cm
Širina embalaže 1	14,4 Cm
Dolžina embalaže 1	6,4 Cm
Tip enote v embalaži 2	S02
Število enot v embalaži 2	32
Teža embalaže 2	9,024 Kg
Višina embalaže 2	15 Cm
Širina embalaže 2	30 Cm
Dolžina embalaže 2	40 Cm

Offer Sustainability

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	 Izjava REACH
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)  Izjava EU RoHS
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	 Da
Razkritje okoljskih podatkov	 Okoljski Profil Izdelka

Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------