

ZCKMD31

Ohišje omejitvenega stikala ZCKM - 1NC+2NO
- hitro proženje - Pg 13,5



Glavno

Serija izdelka	Telemecanique Limit switches XC Standard
Ime serije	Standardni format
Izdelek ali sestavni del	Ohišje mejnega stikala
Kratko ime naprave	ZCKM
Tip ohišja	Fiksen
Združljivost izdelkov	XCKM
Povezana glava	ZCKD10 ZCKD239 ZCKD109 ZCKD59 ZCKD15 ZCKD17 ZCKD05 ZCKD21 ZCKD02 ZCKD41 ZCKD23 ZCKD08 ZCKD06 ZCKD219 ZCKD91 ZCKD029 ZCKD16 ZCKD81
Material ohišja	Kovinski
Kabelska uvodnica	3 vrezani vhodi za kabelsko uvodnico Pg 11
Število polov	3
Tip kontakta in sestava	1 NC + 2 NO
Premik kontakta	Hitro ukrepanje
Število korakov	1 1 položaj
Material kontaktov	Posrebreni kontakti

Komplementarno

Lokalni zaslon	Brez
Električna povezava	Terminali z vijako objemko 1 x 0,34 do 2 x 0,75 mm ²
Pozitivna odprtina	Z
Minimalna hitrost aktiviranja	0,01 M/Min
[Ie] nazivni obratovalni tok	1.5 A at 240 V, AC-15, B300 conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix A 0.1 A at 250 V, DC-13, R300 conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix A
[Ithe] običajni zaprt termični tok	6 A
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost	400 V 3) IEC 60947-1 Kontaktni blok 300 VCSA C22.2 št. 14 Kontaktni blok 300 VUL 508 Kontaktni blok
Maksimalna odpornost na terminalih	0,25 MOhm IEC 60255-7 kategorija 3
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu	4 KV IEC 60664 4 KV IEC 60947-1
Kratkostična zaščita	6 A Modul Talilna varovalka gG
Električna vzdržljivost	5000000 Ciklov, DC-13 24 V, 4 W 60 cyc/mn 0,5 IEC 60947-5-1 dodatek C 5000000 Ciklov, DC-13 48 V, 3 W 60 cyc/mn 0,5 IEC 60947-5-1 dodatek C 5000000 Cycles, DC-13 120 V, 1 W, operating rate <60 cyc/mn, load factor: 0.5 conforming to IEC 60947-5-1 appendix C

Širina	64 Mm
Višina	64 Mm
Globina	30 Mm
Teža izdelka	0,21 Kg
Opis sponke ISO št. 1	(21-22)NC (31-32)NC (13-14)NO

Okolje

IP stopnja zaščite	IP66
IK stopnja zaščite	IK05
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-25...70 °C Standard
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-40...70 °C
Okoljske značilnosti	Standard

Packing Units

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	234 G
Višina embalaže 1	3,5 Cm
Širina embalaže 1	6,5 Cm
Dolžina embalaže 1	8,5 Cm
Tip enote v embalaži 2	S01
Število enot v embalaži 2	20
Teža embalaže 2	4,896 Kg
Višina embalaže 2	15 Cm
Širina embalaže 2	15 Cm
Dolžina embalaže 2	40 Cm

Offer Sustainability

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	 Izjava REACH
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)  Izjava EU RoHS
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	 Da
Razkritje okoljskih podatkov	 Okoljski Profil Izdelka

Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------