

## Product data sheet

### Characteristics

# ZCKMD31H7

Ohišje omejitvenega stikala ZCKM – 1NC+2NO  
– hitro proženje – 1/2" NPT



### Glavno

Serijski izdelki	Telemecanique Limit switches XC Standard
Ime serije	Standardni format
Izdelek ali sestavni del	Ohišje mejnega stikala
Kratko ime naprave	ZCKM
Tip ohišja	Fiksen
Združljivost izdelkov	XCKM
Povezana glava	ZCKD05 ZCKD15 ZCKD91 ZCKD81 ZCKD10 ZCKD21 ZCKD02 ZCKD239 ZCKD16 ZCKD109 ZCKD06 ZCKD17 ZCKD23 ZCKD08 ZCKD219 ZCKD029 ZCKD41 ZCKD59
Material ohišja	Kovinski
Kabelska uvodnica	3 vrezani vhodi za kabelsko uvodnico Pg 11, ena s 1/2" adapterjem NPT
Število polov	3
Tip kontakta in sestava	1 NC + 2 NO
Premik kontakta	Hitro ukrepanje
Število korakov	1 1 položaj
Material kontaktov	Posrebreni kontakti

### Komplementarno

Lokalni zaslon	Brez
Električna povezava	Terminali z vijakačno objemko 1 x 0,34 do 2 x 0,75 mm <sup>2</sup>
Pozitivna odprtina	Z
Minimalna hitrost aktiviranja	0,01 M/Min
[I <sub>e</sub> ] nazivni obratovalni tok	1.5 A at 240 V, AC-15, B300 conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix A 0.1 A at 250 V, DC-13, R300 conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix A
[I <sub>the</sub> ] običajni zaprt termični tok	6 A
[U <sub>i</sub> ] Nazivna izolacijska trdnost	400 V 3)IEC 60947-1 Kontaktni blok 300 VCSA C22.2 št. 14 Kontaktni blok 300 VUL 508 Kontaktni blok
Maksimalna odpornost na terminalih	0,25 MOhm IEC 60255-7 kategorija 3
[U <sub>imp</sub> ] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu	4 KV IEC 60664 4 KV IEC 60947-1
Kratkostična zaščita	6 A Modul Talilna varovalka gG
Električna vzdržljivost	5000000 Cycles, DC-13 120 V, 1 W, operating rate <60 cyc/mn, load factor: 0.5 conforming to IEC 60947-5-1 appendix C 5000000 Ciklov, DC-13 24 V, 3 W 60 cyc/mn 0,5 IEC 60947-5-1 dodatek C 5000000 Ciklov, DC-13 48 V, 2 W 60 cyc/mn 0,5 IEC 60947-5-1 dodatek C

Širina	64 Mm
Višina	64 Mm
Globina	30 Mm
Teža izdelka	0,21 Kg
Opis sponke ISO št. 1	(13-14)NO (21-22)NC (31-32)NC

## Okolje

IP stopnja zaščite	IP66
IK stopnja zaščite	IK05
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-25...70 °C Standard
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-40...70 °C
Okoljske značilnosti	Standard

## Packing Units

Teža embalaže 1	0,228 Kg
Višina embalaže 1	0,350 Dm
Širina embalaže 1	0,650 Dm
Dolžina embalaže 1	0,850 Dm

## Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------