

ZCKMD35

Ohišje omejitvenega stikala ZCKM - 2NC+1NO
- počasna prekinitev - Pg 13,5



Glavno

| | |
|--------------------------|--|
| Serija izdelka | Telemecanique Limit switches XC Standard |
| Ime serije | Standardni format |
| Izdelek ali sestavni del | Ohišje mejnega stikala |
| Kratko ime naprave | ZCKM |
| Tip ohišja | Fiksen |
| Združljivost izdelkov | XCKM |
| Povezana glava | ZCKD17 ZCKD029 ZCKD81 ZCKD02 ZCKD15 ZCKD05 ZCKD08 ZCKD10 ZCKD21 ZCKD16 ZCKD219 ZCKD91 ZCKD59 ZCKD41 ZCKD23 ZCKD06 ZCKD239 ZCKD109 |
| Material ohišja | Kovinski |
| Kabelska uvodnica | 3 vrezani vhodi za kabelsko uvodnico Pg 11 |
| Število polov | 3 |
| Tip kontakta in sestava | 1 NC + 2 NO |
| Premik kontakta | Slow-break, break before make |
| Število korakov | 1 1 položaj |
| Material kontaktov | Posrebreni kontakti |

Komplementarno

| | |
|--|--|
| Lokalni zaslon | Brez |
| Električna povezava | Terminali z vijako objemko 1 x 0,34 do 2 x 0,75 mm ² |
| Pozitivna odprtina | Z |
| Minimalna hitrost aktiviranja | 6 M/Min |
| [Ie] nazivni obratovalni tok | 1.5 A at 240 V, AC-15, B300 conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix A 0.1 A at 250 V, DC-13, R300 conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix A |
| [Ithe] običajni zaprt termični tok | 6 A |
| [Ui] Nazivna izolacijska trdnost | 400 V 3) IEC 60947-1 Kontaktni blok 300 VCSA C22.2 št. 14 Kontaktni blok 300 VUL 508 Kontaktni blok |
| Maksimalna odpornost na terminalih | 0,25 MOhm IEC 60255-7 kategorija 3 |
| [Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu | 4 KV IEC 60947-1 6 KV IEC 60664 |
| Kratkostična zaščita | 10 A Modul Talilna varovalka gG |
| Električna vzdržljivost | 5000000 Ciklov, DC-13 120 V, 4 W 60 cyc/mn 0,5 IEC 60947-5-1 dodatek C 5000000 Ciklov, DC-13 24 V, 3 W 60 cyc/mn 0,5 IEC 60947-5-1 dodatek C 5000000 Ciklov, DC-13 48 V, 2 W 60 cyc/mn 0,5 IEC 60947-5-1 dodatek C |
| Širina | 64 Mm |

| | |
|-----------------------|------------------------|
| Višina | 64 Mm |
| Globina | 30 Mm |
| Teža izdelka | 0,21 Kg |
| Opis sponke ISO št. 1 | (21-22)NC (13-14)NO |

Okolje

| | |
|--|----------------------|
| IP stopnja zaščite | IP66 |
| IK stopnja zaščite | IK05 |
| Temperatura okoliškega zraka za delovanje | -25...70 °C Standard |
| Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje | -40...70 °C |
| Okoljske značilnosti | Standard |

Packing Units

| | |
|---------------------------|--------|
| Tip enote v embalaži 1 | PCE |
| Število enot v embalaži 1 | 1 |
| Teža embalaže 1 | 228 G |
| Višina embalaže 1 | 3,5 Cm |
| Širina embalaže 1 | 6,5 Cm |
| Dolžina embalaže 1 | 8,5 Cm |

Offer Sustainability

| | |
|--------------------------------|--|
| Status trajnostne ponudbe | Izdelek Green Premium |
| Uredba REACH |  Izjava REACH |
| Direktiva EU ROHS | Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)  Izjava EU RoHS |
| Brez živega srebra | Da |
| Informacije o izvzetju iz RoHS |  Da |
| Razkritje okoljskih podatkov |  Okoljski Profil Izdelka |

Pogodbena garancija

| | |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 months |
|-----------|-----------|