

Product data sheet
Characteristics

ZCKML1

Ohišje omejitvenega stikala ZCKML - 2 x (1 NC +1 NO) - hitro proženje - Pg13.5



Glavno

Serijski izdelki	Telemecanique Limit switches XC Standard
Ime serije	Standardni format
Izdelek ali sestavni del	Ohišje mejnega stikala
Kratko ime naprave	ZCKML
Tip ohišja	Fiksen
Združljivost izdelkov	XCKML
Povezana glava	ZCKD21 ZCKD02 ZCKD08 ZCKD16 ZCKD239 ZCKD41 ZCKD05 ZCKD17 ZCKD59 ZCKD23 ZCKD06 ZCKD219 ZCKD109 ZCKD81 ZCKD15 ZCKD029 ZCKD10 ZCKD91
Material ohišja	Kovinski
Kabelska uvodnica	3 vrezani vhodi za Pg 13 kabelsko uvodnico
Število polov	2
Tip kontakta in sestava	2 NC + 1 NO
Premik kontakta	Hitro ukrepanje
Število korakov	1 1 položaj
Material kontaktov	Posrebrni kontakti

Komplementarno

Lokalni zaslon	Brez
Električna povezava	Terminali z vijakačno objemko 1 x 0,34 do 2 x 1,5 mm ²
Pozitivna odprtina	Z
Minimalna hitrost aktiviranja	0,01 M/Min
[Ie] nazivni obratovalni tok	3 A 240 V, AC-15, A300 EN/IEC 60947-5-1 dodatek A 0,27 A 250 V, DC-13, Q300 EN/IEC 60947-5-1 dodatek A
[Ithe] običajni zaprti termični tok	10 A
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost	500 V 3)IEC 60947-1 Kontaktni blok 300 VCSA C22.2 št. 14 Kontaktni blok 300 VUL 508 Kontaktni blok
Maksimalna odpornost na terminalih	0,25 MOhm IEC 60255-7 kategorija 3
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu	6 KV IEC 60664 6 KV IEC 60947-1
Kratkostična zaščita	10 A Modul Talilna varovalka gG
Električna vzdržljivost	5000000 Ciklov, DC-13 120 V, 4 W 60 cyc/mn 0,5 IEC 60947-5-1 dodatek C 5000000 Ciklov, DC-13 24 V, 10 W 60 cyc/mn 0,5 IEC 60947-5-1 dodatek C 5000000 Ciklov, DC-13 48 V, 7 W 60 cyc/mn 0,5 IEC 60947-5-1 dodatek C
Širina	40 Mm
Višina	99 Mm

Globina	57 Mm
Teža izdelka	0,15 Kg
Opis sponke ISO št. 1	(21-22)NC (11-12)NO (23-24)NO (13-14)NC



Okolje

IP stopnja zaščite	IP65
IK stopnja zaščite	IK03
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-25...70 °C Standard
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-40...70 °C
Okoljske značilnosti	Standard

Packing Units

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	391 G
Višina embalaže 1	4,1 Cm
Širina embalaže 1	8,6 Cm
Dolžina embalaže 1	12 Cm
Tip enote v embalaži 2	S02
Število enot v embalaži 2	20
Teža embalaže 2	8,095 Kg
Višina embalaže 2	15 Cm
Širina embalaže 2	30 Cm
Dolžina embalaže 2	40 Cm

Offer Sustainability

Uredba REACH	 Izjava REACH
Direktiva EU ROHS	Se ne uporablja, zunaj področja uporabe direktive RoHS
Razkritje okoljskih podatkov	 Okoljski Profil Izdelka

Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------