

ZCKS5H29

Ohišje omejitvenega stikala ZCKS - 1NC+1NO
- počasna prekinitev - M20



Glavno

| | |
|--------------------------|--|
| Serija izdelka | Telemecanique Limit switches XC Standard |
| Ime serije | Standardni format |
| Izdelek ali sestavni del | Ohišje mejnega stikala |
| Kratko ime naprave | ZCKS |
| Tip ohišja | Fiksen |
| Zdržljivost izdelkov | XCKS |
| Povezana glava | ZCKD019 ZCKD81 ZCKD39 ZCKD41 ZCKD05 ZCKD91 ZCKD08 ZCKD34 ZCKD33 ZCKD49 ZCKD59 ZCKD01 ZCKD54 ZCKD31 ZCKD029 ZCKD02 ZCKD06 ZCKD55 |
| Material ohišja | Plastika |
| Kabelska uvodnica | 1 vhod odcepljen na kabelsko uvodnico M20 x 1,5 |
| Število polov | 2 |
| Tip kontakta in sestava | 1 NC + 1 NO |
| Premik kontakta | Slow-break, break before make |
| Število korakov | 1 1 položaj |
| Material kontaktov | Posrebreni kontakti |

Komplementarno

| | |
|--|--|
| Lokalni zaslon | Brez |
| Električna povezava | Terminali z vijakno objemko 1 x 0,5 do 2 x 2,5 mm ² |
| Pozitivna odprtina | Z |
| Minimalna hitrost aktiviranja | 6 M/Min |
| [Ie] nazivni obratovalni tok | 3 A 240 V, AC-15, A300 EN/IEC 60947-5-1 dodatek A 0,27 A 250 V, DC-13, Q300 EN/IEC 60947-5-1 dodatek A |
| [Ithe] običajni zaprt termični tok | 10 A |
| [Ui] Nazivna izolacijska trdnost | 500 V 3) IEC 60947-1 Kontaktni blok 300 VCSA C22.2 št. 14 Kontaktni blok 300 VUL 508 Kontaktni blok |
| Maksimalna odpornost na terminalih | 0,25 MOhm IEC 60255-7 kategorija 3 |
| [Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu | 4 KV IEC 60664 4 KV IEC 60947-1 |
| Kratkostična zaščita | 6 A Modul Talilna varovalka gG |
| Električna vzdržljivost | 5000000 Cycles, DC-13 120 V, 1 W, operating rate <60 cyc/mn, load factor: 0.5 conforming to IEC 60947-5-1 appendix C 5000000 Ciklov, DC-13 24 V, 3 W 60 cyc/mn 0,5 IEC 60947-5-1 dodatek C 5000000 Ciklov, DC-13 48 V, 2 W 60 cyc/mn 0,5 IEC 60947-5-1 dodatek C |

| | |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Širina | 40 Mm |
| Višina | 73 Mm |
| Globina | 36 Mm |
| Teža izdelka | 0,08 Kg |
| Opis sponke ISO št. 1 | (33-34)NO (13-14)NO (31-32)NC |

Okolje

| | |
|--|----------------------|
| IP stopnja zaščite | IP65 |
| IK stopnja zaščite | IK03 |
| Temperatura okoliškega zraka za delovanje | -25...70 °C Standard |
| Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje | -40...70 °C |
| Okoljske značilnosti | Standard |

Packing Units

| | |
|---------------------------|--------|
| Tip enote v embalaži 1 | PCE |
| Število enot v embalaži 1 | 1 |
| Teža embalaže 1 | 70,9 G |
| Višina embalaže 1 | 3,8 Cm |
| Širina embalaže 1 | 4,3 Cm |
| Dolžina embalaže 1 | 7,8 Cm |

Offer Sustainability

| | |
|--------------------------------|--|
| Status trajnostne ponudbe | Izdelek Green Premium |
| Uredba REACH | Izjava REACH |
| Direktiva EU ROHS | Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS |
| Brez živega srebra | Da |
| Informacije o izvzetju iz RoHS | Da |
| Razkritje okoljskih podatkov | Okoljski Profil Izdelka |
| Profil krožnega gospodarstva | Informacije O Izteku Življenjske Dobe |

Pogodbena garancija

| | |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 months |
|-----------|-----------|