

ZCKS8

Ohišje omejitvenega stikala ZCKS - 2NO - počasna prekinitev - Pg 13,5



Glavno

Serija izdelka	Telemecanique Limit switches XC Standard
Ime serije	Standardni format
Izdelek ali sestavni del	Ohišje mejnega stikala
Kratko ime naprave	ZCKS
Tip ohišja	Fiksen
Zdržljivost izdelkov	XCKS
Povezana glava	ZCKD06 ZCKD81 ZCKD41 ZCKD39 ZCKD34 ZCKD31 ZCKD55 ZCKD02 ZCKD49 ZCKD33 ZCKD91 ZCKD01 ZCKD05 ZCKD59 ZCKD08 ZCKD54 ZCKD029 ZCKD019
Material ohišja	Plastika
Kabelska uvodnica	1 vhod za kabel Pg 13,5
Število polov	2
Tip kontakta in sestava	2 NO
Premik kontakta	Slow-break, simultaneous
Število korakov	1 1 položaj
Material kontaktov	Posrebreni kontakti

Komplementarno

Lokalni zaslon	Brez
Električna povezava	Terminali z vijakno objemko 1 x 0,5 do 2 x 2,5 mm ²
Pozitivna odprtina	Brez
Minimalna hitrost aktiviranja	6 M/Min
[I _e] nazivni obratovalni tok	3 A 240 V, AC-15, A300 EN/IEC 60947-5-1 dodatek A 0,27 A 250 V, DC-13, Q300 EN/IEC 60947-5-1 dodatek A
[I _{th}] običajni zaprt termični tok	10 A
[U _i] Nazivna izolacijska trdnost	500 V 3) IEC 60947-1 Kontaktni blok 300 VCSA C22.2 št. 14 Kontaktni blok 300 VUL 508 Kontaktni blok
Maksimalna odpornost na terminalih	0,25 MOhm IEC 60255-7 kategorija 3
[U _{imp}] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu	4 KV IEC 60664 4 KV IEC 60947-1
Kratkostična zaščita	6 A Modul Talilna varovalka gG
Električna vzdržljivost	5000000 Ciklov, DC-13 24 V, 4 W 60 cyc/mn 0,5 IEC 60947-5-1 dodatek C 5000000 Ciklov, DC-13 48 V, 3 W 60 cyc/mn 0,5 IEC 60947-5-1 dodatek C 5000000 Cycles, DC-13 120 V, 1 W, operating rate <60 cyc/mn, load factor: 0.5 conforming to IEC 60947-5-1 appendix C

Širina	40 Mm
Višina	73 Mm
Globina	36 Mm
Teža izdelka	0,08 Kg
Opis sponke ISO št. 1	(21-22)NC (31-32)NC (13-14)NO

Okolje

IP stopnja zaščite	IP65
IK stopnja zaščite	IK03
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-25...70 °C Standard
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-40...70 °C
Okoljske značilnosti	Standard

Packing Units

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	68 G
Višina embalaže 1	3,6 Cm
Širina embalaže 1	7,6 Cm
Dolžina embalaže 1	4,4 Cm
Tip enote v embalaži 2	S01
Število enot v embalaži 2	36
Teža embalaže 2	2,712 Kg
Višina embalaže 2	15 Cm
Širina embalaže 2	15 Cm
Dolžina embalaže 2	40 Cm

Offer Sustainability

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	Izjava REACH
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Razkritje okoljskih podatkov	Okoljski Profil Izdelka
Profil krožnega gospodarstva	Informacije O Izteku Življenjske Dobe

Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------