

## ZCKS8H29

Ohišje omejitvenega stikala ZCKS - 2NO - počasna prekinitev - M20



### Glavno

Serija izdelka	Telemecanique Limit switches XC Standard
Ime serije	Standardni format
Izdelek ali sestavni del	Ohišje mejnega stikala
Kratko ime naprave	ZCKS
Tip ohišja	Fiksen
Zdržljivost izdelkov	XCKS
Povezana glava	ZCKD08 ZCKD59 ZCKD06 ZCKD33 ZCKD029 ZCKD55 ZCKD81 ZCKD05 ZCKD01 ZCKD31 ZCKD41 ZCKD91 ZCKD39 ZCKD34 ZCKD54 ZCKD019 ZCKD02 ZCKD49
Material ohišja	Plastika
Kabelska uvodnica	1 vhod odcepljen na kabelsko uvodnico M20 x 1,5
Število polov	2
Tip kontakta in sestava	2 NO
Premik kontakta	Slow-break, simultaneous
Število korakov	1 1 položaj
Material kontaktov	Posrebreni kontakti

### Komplementarno

Lokalni zaslon	Brez
Električna povezava	Terminali z vijakno objemko 1 x 0,5 do 2 x 2,5 mm <sup>2</sup>
Pozitivna odprtina	Brez
Minimalna hitrost aktiviranja	6 M/Min
[Ie] nazivni obratovalni tok	3 A 240 V, AC-15, A300 EN/IEC 60947-5-1 dodatek A 0,27 A 250 V, DC-13, Q300 EN/IEC 60947-5-1 dodatek A
[Ithe] običajni zaprt termični tok	10 A
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost	500 V 3) IEC 60947-1 Kontaktni blok 300 VCSA C22.2 št. 14 Kontaktni blok 300 VUL 508 Kontaktni blok
Maksimalna odpornost na terminalih	0,25 MOhm IEC 60255-7 kategorija 3
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu	4 KV IEC 60664 4 KV IEC 60947-1
Kratkostična zaščita	6 A Modul Talilna varovalka gG
Električna vzdržljivost	5000000 Cycles, DC-13 120 V, 1 W, operating rate <60 cyc/mn, load factor: 0.5 conforming to IEC 60947-5-1 appendix C 5000000 Ciklov, DC-13 24 V, 3 W 60 cyc/mn 0,5 IEC 60947-5-1 dodatek C 5000000 Ciklov, DC-13 48 V, 2 W 60 cyc/mn 0,5 IEC 60947-5-1 dodatek C

Širina	40 Mm
Višina	73 Mm
Globina	36 Mm
Teža izdelka	0,08 Kg
Opis sponke ISO št. 1	(13-14)NO (31-32)NC (21-22)NC

## Okolje

IP stopnja zaščite	IP65
IK stopnja zaščite	IK03
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-25...70 °C Standard
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-40...70 °C
Okoljske značilnosti	Standard

## Packing Units

Teža embalaže 1	0,065 Kg
Višina embalaže 1	0,038 Dm
Širina embalaže 1	0,042 Dm
Dolžina embalaže 1	0,076 Dm

## Offer Sustainability

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	<a href="#">Izjava REACH</a>
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) <a href="#">Izjava EU RoHS</a>
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvetju iz RoHS	<a href="#">Da</a>
Razkritje okoljskih podatkov	<a href="#">Okoljski Profil Izdelka</a>
Profil krožnega gospodarstva	<a href="#">Informacije O Izteku Življenjske Dobe</a>

## Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------