

## Product data sheet

### Characteristics

# ZCKY14

Vzv. omej. stik. ZCKY - jekleni vzv. valja s pritrđ. krogł. lež. - -40 do 120 °C



### Glavno

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Serija izdelka           | Telemecanique Limit switches XC Standard                             |
| Ime serije               | Standardni format  |
| Izdelek ali sestavni del | Vzvod/Ročica mejnega stikala   |
| Kratko ime naprave       | ZCKY   |
| Združljivost izdelkov    | XCKJ   |
| Povezana glava           | ZCKE05   |
| Gibanje operativne glave | Vrtljiv  |
| Tip upravljanja          | Valj ročice Povratna vzmet Kovinski Pritrjeno s krogłjičnim ležajem) |
| Tip pristopa             | Bočni pristop  |

### Komplementarno

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Stikalno aktiviranje | S 30° odmikom |
| Pozitivna odprtina   | Z             |

### Okolje

|  |   |
|--|---|
| Temperatura okoliškega zraka za delovanje    | -25...70 °C Standard<br>-40...70 °C Nizka temperatura<br>10...120 °C Visoka temperatura |
| Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje | -40...70 °C Standard<br>-40...70 °C Nizka temperatura<br>10...120 °C Visoka temperatura |
| Okoljske značilnosti                         | Standard<br>Visoka temperatura<br>Nizka temperatura                                     |

### Packing Units

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Teža embalaže 1    | 0,031 Kg |
| Višina embalaže 1  | 0,250 Dm |
| Širina embalaže 1  | 1,050 Dm |
| Dolžina embalaže 1 | 1,400 Dm |

### Offer Sustainability

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Status trajnostne ponudbe      | Izdelek Green Premium   |
| Uredba REACH                   | Izjava REACH  |
| Direktiva EU ROHS              | Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)  Izjava EU RoHS |
| Brez živega srebra             | Da  |
| Informacije o izvzetju iz RoHS | Da  |
| Razkritje okoljskih podatkov   | Okoljski Profil Izdelka   |

### Pogodbena garancija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 months |
|-----------|-----------|