

Product data sheet

Characteristics

ZCKY43

Vzvod omej. stik. ZCKY - jekleni vzvod valja s sprem. dolžino - -40 do 120 °C



Glavno

Serijski izdelek	Telemecanique Limit switches XC Standard
Ime serije	Standardni format
Izdelek ali sestavni del	Vzvod/Ročica mejnega stikala
Kratko ime naprave	ZCKY
Združljivost izdelkov	XCKS XCKJ XCKL XCKM
Povezana glava	ZCKD05 ZCKE05
Gibanje operativne glave	Vrtljiv
Tip upravljanja	Valj ročice Povratna vzmet Kovinski Spremenljiva dolžina)
Tip pristopa	Bočni pristop

Komplementarno

Stikalno aktiviranje	S 30° odmikom
Pozitivna odprtina	Brez

Okolje

Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-25...70 °C Standard -40...70 °C Nizka temperatura 10...120 °C Visoka temperatura
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-40...70 °C Standard -40...70 °C Nizka temperatura 10...120 °C Visoka temperatura
Okoljske značilnosti	Visoka temperatura Standard Nizka temperatura

Packing Units

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	32 G
Višina embalaže 1	2,2 Cm
Širina embalaže 1	2,4 Cm
Dolžina embalaže 1	12,3 Cm
Tip enote v embalaži 2	S01
Število enot v embalaži 2	100
Teža embalaže 2	3,448 Kg
Višina embalaže 2	15 Cm
Širina embalaže 2	15 Cm
Dolžina embalaže 2	40 Cm

Offer Sustainability

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	 Izjava REACH
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)  Izjava EU RoHS
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	 Da
Razkritje okoljskih podatkov	 Okoljski Profil Izdelka

Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------