

Product data sheet

Characteristics

ZCKY43TK

Vzvod omej. stik. ZCKY - jekleni vzvod valja s sprem. dolžino - -40 do 120 °C



Glavno

Serijski izdelki	Telemecanique Limit switches XC Standard
Ime serije	Standardni format
Izdelek ali sestavni del	Vzvod/Ročica mejnega stikala
Kratko ime naprave	ZCKY
Združljivost izdelkov	XCKL XCKM XCKS XCKJ
Povezana glava	ZCKD05 ZCKE05
Gibanje operativne glave	Vrtljiv
Tip upravljanja	Valj ročice Povratna vzmet Kovinski Spremenljiva dolžina)
Tip pristopa	Bočni pristop

Komplementarno

Stikalno aktiviranje	S 30° odmikom
Pozitivna odprtina	Brez

Okolje

Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-25...70 °C Standard -40...70 °C Nizka temperatura 10...120 °C Visoka temperatura
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-40...70 °C Standard -40...70 °C Nizka temperatura 10...120 °C Visoka temperatura
Okoljske značilnosti	Nizka temperatura Visoka temperatura Korozivni

Packing Units

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	34 G
Višina embalaže 1	0,8 Cm
Širina embalaže 1	9,5 Cm
Dolžina embalaže 1	2 Cm

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Offer Sustainability

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	Izjava REACH
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Razkritje okoljskih podatkov	Okoljski Profil Izdelka

Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------