

Product data sheet

Characteristics

ZCKY45

Sprem. dolžina termoplastičnega vzvoda valja ZCK za omejitveno stikalo



Glavno

| | |
|--------------------------|---|
| Serija izdelka | Telemecanique Limit switches XC Standard |
| Ime serije | Standardni format |
| Izdelek ali sestavni del | Vzvod/Ročica mejnega stikala |
| Kratko ime naprave | ZCKY |
| Združljivost izdelkov | XCKJ XCKM XCKL XCKS |
| Povezana glava | ZCKE05 ZCKD05 |
| Gibanje operativne glave | Vrtljiv |
| Tip upravljanja | Valj ročice Povratna vzmet Termoplastično Spremenljiva dolžina) |
| Tip pristopa | Bočni pristop |

Komplementarno

| | |
|----------------------|---------------|
| Stikalno aktiviranje | S 30° odmikom |
| Pozitivna odprtina | Brez |

Okolje

| | |
|--|---|
| Temperatura okoliškega zraka za delovanje | -25...70 °C Standard -40...70 °C Nizka temperatura |
| Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje | -40...70 °C Standard -40...70 °C Nizka temperatura |
| Okoljske značilnosti | Nizka temperatura Standard |

Packing Units

| | |
|---------------------------|-------|
| Tip enote v embalaži 1 | PCE |
| Število enot v embalaži 1 | 1 |
| Teža embalaže 1 | 26 G |
| Višina embalaže 1 | 5 Cm |
| Širina embalaže 1 | 5 Cm |
| Dolžina embalaže 1 | 10 Cm |

Offer Sustainability

| | |
|------------------------------|--|
| Uredba REACH | Izjava REACH |
| Direktiva EU ROHS | Se ne uporablja, zunaj področja uporabe direktive RoHS |
| Razkritje okoljskih podatkov | Okoljski Profil Izdelka |