

Product data sheet

Characteristics

ZCKY81TK

Vzvod omej. stik. ZCKY - vzmetni vzvod s termopl. zaključkom - korozivni



Glavno

| | |
|--------------------------|--|
| Serija izdelka | Telemecanique Limit switches XC Standard |
| Ime serije | Standardni format |
| Izdelek ali sestavni del | Vzvod/Ročica mejnega stikala |
| Kratko ime naprave | ZCKY |
| Združljivost izdelkov | XCKM XCKL XCKJ XCKS |
| Povezana glava | ZCKE05 ZCKD05 |
| Gibanje operativne glave | Vrtljiv |
| Tip upravljanja | Vzmetna ročica (Povratna vzmet S termoplastičnim koncem) |
| Tip pristopa | Bočni pristop |

Komplementarno

| | |
|----------------------|--------------------------------|
| Stikalno aktiviranje | S katerim koli gibljivim delom |
| Pozitivna odprtina | Brez |

Okolje

| | |
|--|---|
| Temperatura okoliškega zraka za delovanje | -25...70 °C Standard -40...70 °C Nizka temperatura |
| Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje | -40...70 °C Standard -40...70 °C Nizka temperatura |
| Okoljske značilnosti | Nizka temperatura Korozivni |

Packing Units

| | |
|---------------------------|--------|
| Tip enote v embalaži 1 | PCE |
| Število enot v embalaži 1 | 1 |
| Teža embalaže 1 | 16 G |
| Višina embalaže 1 | 10 Cm |
| Širina embalaže 1 | 1,5 Cm |
| Dolžina embalaže 1 | 1,5 Cm |

Offer Sustainability

| | |
|------------------------------|--|
| Uredba REACH | Izjava REACH |
| Direktiva EU ROHS | Se ne uporablja, zunaj področja uporabe direktive RoHS |
| Razkritje okoljskih podatkov | Okoljski Profil Izdelka |

Pogodbena garancija

| | |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 months |
|-----------|-----------|