

## ZCMD21L08R12

Oh. omej. stik. ZCMD - 1NC+1NO - srebrno - hitro prož. - priklj. - M12 0,8 m



### Glavno

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Serijski izdelki         | Telemecanique Limit switches XC Standard   |
| Ime serije               | Standardni format  |
| Izdelek ali sestavni del | Ohišje mejnega stikala   |
| Kratko ime naprave       | ZCMD   |
| Zasnova                  | Miniaturni   |
| Tip ohišja               | Fiksen   |
| Povezana glava           | ZCEF0<br>ZCE14<br>ZCE27<br>ZCE28<br>ZCE01<br>ZCE11<br>ZCE02<br>ZCE21<br>ZCE06<br>ZCE09<br>ZCE24<br>ZCEG1<br>ZCEF2<br>ZCE66<br>ZCE62<br>ZCE65<br>ZCE64<br>ZCE08<br>ZCE13<br>ZCE63<br>ZCE07<br>ZCE67<br>ZCE10<br>ZCE29 |
| Material ohišja          | Zamak  |
| Število polov            | 2  |
| Tip kontakta in sestava  | 1 NC + 1 NO  |
| Premik kontakta          | Hitro ukrepanje  |

### Komplementarno

|  |   |
|--|---|
| Združljivost izdelkov                        | XCMD  |
| Električna povezava                          | Daljijski moški konektor M12, 5 zatičev   |
| Dolžina kabla                                | 0,8 M   |
| Izolacijski material žiče                    | PvR   |
| Kontaktna izolacijska oblika                 | ZB  |
| Material kontaktov                           | Posrebreni kontakti   |
| Pozitivna odprtina                           | Z   |
| Minimalna hitrost aktiviranja                | 0,01 M/Min  |
| [Ie] nazivni obratovalni tok                 | 0,22 A 50 V, DC-13 EN/IEC 60947-5-1 dodatek A<br>3 A 50 V, AC-15 EN/IEC 60947-5-1 dodatek A |
| [Ithe] običajni zaprt termični tok           | 4 A   |
| [Ui] Nazivna izolacijska trdnost             | 60 V 3)IEC 60947-5-1  |
| Maksimalna odpornost na terminalih           | 25 MOhm conforming to IEC 60255-7 category 3  |
| [Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu | 0,8 KV IEC 60664<br>0,8 KV IEC 60947-1  |

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Kratkostična zaščita    | 4 A Modul Talilna varovalka gG   |
| Električna vzdržljivost | 5000000 Ciklov, DC-13 24 V, 3 W 60 cyc/mn 0,5 IEC 60947-5-1 dodatek C<br>5000000 Ciklov, DC-13 48 V, 2 W 60 cyc/mn 0,5 IEC 60947-5-1 dodatek C |
| Širina                  | 30 Mm  |
| Višina                  | 50 Mm  |
| Globina                 | 16 Mm  |
| Teža izdelka            | 0,065 Kg   |

## Okolje

|  |             |
|--|-------------|
| Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje | -40...70 °C |
|--|-------------|

## Packing Units

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Teža embalaže 1    | 0,126 Kg |
| Višina embalaže 1  | 0,200 Dm |
| Širina embalaže 1  | 1,150 Dm |
| Dolžina embalaže 1 | 1,200 Dm |

## Offer Sustainability

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Status trajnostne ponudbe      | Izdelek Green Premium  |
| Uredba REACH                   | <a href="#">Izjava REACH</a>   |
| Direktiva EU ROHS              | Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) <a href="#">Izjava EU RoHS</a> |
| Brez živega srebra             | Da   |
| Informacije o izvzetju iz RoHS | <a href="#">Da</a>   |
| Razkritje okoljskih podatkov   | <a href="#">Okoljski Profil Izdelka</a>  |
| Profil krožnega gospodarstva   | <a href="#">Informacije O Izteku Življenjske Dobe</a>  |

## Pogodbena garancija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 months |
|-----------|-----------|