

ZCMD21L2

Ohišje omej. stik. ZCMD - 1NC+1NO - srebrno
- hitro proženje - priklj. - 2 m



Glavno

Serija izdelka	Telemecanique Limit switches XC Standard
Ime serije	Standardni format
Izdelek ali sestavni del	Ohišje mejnega stikala
Kratko ime naprave	ZCMD
Zasnova	Miniaturni
Tip ohišja	Fiksen
Povezana glava	ZCE10 ZCEF2 ZCE06 ZCE07 ZCE27 ZCE63 ZCE14 ZCEF0 ZCE11 ZCE28 ZCE67 ZCE21 ZCE08 ZCE64 ZCE65 ZCE29 ZCE01 ZCE62 ZCE13 ZCE02 ZCE24 ZCEG1 ZCE66 ZCE09
Material ohišja	Zamak
Število polov	2
Tip kontakta in sestava	1 NC + 1 NO
Premik kontakta	Hitro ukrepanje

Komplementarno

Združljivost izdelkov	XCMD
Električna povezava	Odstranljiv kabel
Dolžina kabla	2 M
Sestava kablov	5 x 0,75 mm ²
Izolacijski material žiče	PvR
Kontaktna izolacijska oblika	ZB
Material kontaktov	Posrebreni kontakti
Pozitivna odprtina	Z
Minimalna hitrost aktiviranja	0,01 M/Min
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost	300 V (pollution degree 3) conforming to UL 508 400 V (pollution degree 3) conforming to IEC 60947-5-1 300 V (pollution degree 3) conforming to CSA C22.2 No 14
Maksimalna odpornost na terminalih	25 MOhm conforming to IEC 60255-7 category 3
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu	4 KV IEC 60664 4 KV IEC 60947-1
Kratkostična zaščita	6 A Modul Talilna varovalka gG

Električna vzdržljivost	5000000 Ciklov, DC-13 120 V, 3 W 60 cyc/mn 0,5 IEC 60947-5-1 dodatek C 5000000 Ciklov, DC-13 24 V, 4 W 60 cyc/mn 0,5 IEC 60947-5-1 dodatek C 5000000 Ciklov, DC-13 48 V, 3 W 60 cyc/mn 0,5 IEC 60947-5-1 dodatek C
Širina	30 Mm
Višina	50 Mm
Globina	16 Mm
Teža izdelka	0,065 Kg

Okolje

Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-40...70 °C
--	-------------

Packing Units

Teža embalaže 1	0,239 Kg
Višina embalaže 1	0,200 Dm
Širina embalaže 1	1,500 Dm
Dolžina embalaže 1	1,500 Dm

Offer Sustainability

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	Izjava REACH
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin	Da
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Razkritje okoljskih podatkov	Okoljski Profil Izdelka
Profil krožnega gospodarstva	Informacije O Izteku Življenjske Dobe

Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------