

## ZCMD25L1

Ohišje omej. stik. ZCMD - 1NC+1NO - srebrno  
- počas. prekinitev - priklj. - 1 m



### Glavno

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Serijski izdelki         | Telemecanique Limit switches XC Standard   |
| Ime serije               | Standardni format  |
| Izdelek ali sestavni del | Ohišje mejnega stikala   |
| Kratko ime naprave       | ZCMD   |
| Zasnova                  | Miniaturni   |
| Tip ohišja               | Fiksen   |
| Povezana glava           | ZCE11<br>ZCE02<br>ZCE24<br>ZCE28<br>ZCE62<br>ZCEF2<br>ZCE06<br>ZCE27<br>ZCE65<br>ZCE64<br>ZCE29<br>ZCE67<br>ZCEF0<br>ZCE10<br>ZCEG1<br>ZCE09<br>ZCE14<br>ZCE66<br>ZCE13<br>ZCE01<br>ZCE63<br>ZCE21<br>ZCE08<br>ZCE07 |
| Material ohišja          | Zamak  |
| Število polov            | 2  |
| Tip kontakta in sestava  | 1 NC + 1 NO  |
| Premik kontakta          | Počasen izklop<br>Slow-break, break before make  |

### Komplementarno

|  |   |
|--|---|
| Združljivost izdelkov                        | XCMD  |
| Električna povezava                          | Odstranljiv kabel   |
| Dolžina kabla                                | 1 M   |
| Sestava kablov                               | 5 x 0,75 mm <sup>2</sup>  |
| Izolacijski material žiče                    | PvR   |
| Kontaktna izolacijska oblika                 | ZB  |
| Material kontaktov                           | Posrebreni kontakti   |
| Pozitivna odprtina                           | Z   |
| Minimalna hitrost aktiviranja                | 6 M/Min   |
| [Ui] Nazivna izolacijska trdnost             | 300 V (pollution degree 3) conforming to UL 508<br>400 V (pollution degree 3) conforming to IEC 60947-5-1<br>300 V (pollution degree 3) conforming to CSA C22.2 No 14 |
| Maksimalna odpornost na terminalih           | 25 MOhm conforming to IEC 60255-7 category 3  |
| [Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu | 4 KV IEC 60664<br>4 KV IEC 60947-1  |

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Kratkostična zaščita    | 6 A Modul Talilna varovalka gG   |
| Električna vzdržljivost | 5000000 Ciklov, DC-13 120 V, 3 W 60 cyc/mn 0,5 IEC 60947-5-1 dodatek C<br>5000000 Ciklov, DC-13 24 V, 4 W 60 cyc/mn 0,5 IEC 60947-5-1 dodatek C<br>5000000 Ciklov, DC-13 48 V, 3 W 60 cyc/mn 0,5 IEC 60947-5-1 dodatek C |
| Širina                  | 30 Mm  |
| Višina                  | 50 Mm  |
| Globina                 | 16 Mm  |
| Teža izdelka            | 0,065 Kg   |

## Okolje

|  |             |
|--|-------------|
| Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje | -40...70 °C |
|--|-------------|

## Packing Units

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Teža embalaže 1    | 0,160 Kg |
| Višina embalaže 1  | 0,200 Dm |
| Širina embalaže 1  | 1,900 Dm |
| Dolžina embalaže 1 | 1,800 Dm |

## Offer Sustainability

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Status trajnostne ponudbe      | Izdelek Green Premium  |
| Uredba REACH                   | <a href="#">Izjava REACH</a>   |
| Direktiva EU ROHS              | Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) <a href="#">Izjava EU RoHS</a> |
| Brez živega srebra             | Da   |
| Informacije o izvzetju iz RoHS | <a href="#">Da</a>   |
| Razkritje okoljskih podatkov   | <a href="#">Okoljski Profil Izdelka</a>  |
| Profil krožnega gospodarstva   | <a href="#">Informacije O Izteku Življenjske Dobe</a>  |

## Pogodbena garancija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 months |
|-----------|-----------|