

ZCMD29L5

Ohišje omej. stik. ZCMD - 2NC - srebrno - hitro
proženje - priključek - 5 m



Glavno

Serijski izdelki	Telemecanique Limit switches XC Standard
Ime serije	Standardni format
Izdelek ali sestavni del	Ohišje mejnega stikala
Kratko ime naprave	ZCMD
Zasnova	Miniaturni
Tip ohišja	Fiksen
Povezana glava	ZCEF2 ZCE63 ZCE02 ZCE62 ZCE07 ZCE28 ZCE01 ZCE27 ZCE29 ZCE13 ZCE67 ZCE06 ZCE21 ZCE24 ZCE09 ZCEG1 ZCE08 ZCEF0 ZCE10 ZCE11 ZCE66 ZCE14 ZCE65 ZCE64
Material ohišja	Zamak
Število polov	2
Tip kontakta in sestava	2 NC
Premik kontakta	Hitro ukrepanje

Komplementarno

Združljivost izdelkov	XCMD
Električna povezava	Odstranljiv kabel
Dolžina kabla	5 M
Sestava kablov	5 x 0,75 mm ²
Izolacijski material žiče	PvR
Kontaktna izolacijska oblika	ZB
Material kontaktov	Posrebreni kontakti
Pozitivna odprtina	Z
Minimalna hitrost aktiviranja	0,01 M/Min
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost	300 V (pollution degree 3) conforming to UL 508 400 V (pollution degree 3) conforming to IEC 60947-5-1 300 V (pollution degree 3) conforming to CSA C22.2 No 14
Maksimalna odpornost na terminalih	25 MOhm conforming to IEC 60255-7 category 3
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu	4 KV IEC 60664 4 KV IEC 60947-1
Kratkostična zaščita	6 A Modul Talilna varovalka gG

Električna vzdržljivost	5000000 Ciklov, DC-13 24 V, 3 W 60 cyc/mn 0,5 IEC 60947-5-1 dodatek C 5000000 Ciklov, DC-13 48 V, 2 W 60 cyc/mn 0,5 IEC 60947-5-1 dodatek C 5000000 Cycles, DC-13 120 V, 1 W, operating rate <60 cyc/mn, load factor: 0.5 conforming to IEC 60947-5-1 appendix C
Širina	30 Mm
Višina	50 Mm
Globina	16 Mm
Teža izdelka	0,065 Kg

Okolje

Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-40...70 °C
--	-------------

Packing Units

Teža embalaže 1	0,482 Kg
Višina embalaže 1	0,350 Dm
Širina embalaže 1	2,000 Dm
Dolžina embalaže 1	1,900 Dm

Offer Sustainability

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	Izjava REACH
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Razkritje okoljskih podatkov	Okoljski Profil Izdelka
Profil krožnega gospodarstva	Informacije O Izteku Življenjske Dobe

Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------