

Product data sheet

Characteristics

ZCP31

Ohišje omejitvenega stikala ZCP - kompaktno - 1NC+2NO - hitro proženje



Glavno

Serijska izdelka	Telemecanique Limit switches XC Standard
Ime serije	Standardni kompaktni
Izdelek ali sestavni del	Ohišje mejnega stikala
Kratko ime naprave	ZCP
Zasnova	Compact
Tip ohišja	Fiksen
Povezana glava	ZCE11 ZCEH0 ZCE14 ZCE01 ZCE66 ZCE27 ZCE63 ZCE28 ZCE06 ZCE09 ZCEH2 ZCE62 ZCE02 ZCE10 ZCE08 ZCE05 ZCE64 ZCE13 ZCE29 ZCE65 ZCE67 ZCE21 ZCE24 ZCE07
Material ohišja	Plastika
Število polov	3
Tip kontakta in sestava	1 NC + 2 NO
Premik kontakta	Hitro ukrepanje

Komplementarno

Povezana komponenta povezave	ZCPEG11 ZCPEF12 ZCPEG13 ZCPEN12 ZCPEP16 ZCPEP20
Električna povezava	Terminali z vijakno objemko 1 x 0,34 do 2 x 0,75 mm ²
Kontaktna izolacijska oblika	ZB
Material kontaktov	Posrebreni kontakti
Pozitivna odprtina	Z
Minimalna hitrost aktiviranja	0,01 M/S
Oznaka kontaktne kode	R300, DC-13 (U _e = 250 V), I _e = 0.1 A conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix A C300, AC-15 (U _e = 240 V), I _e = 0.75 A conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix A
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost	300 VUL 508 300 VCSA C22.2 št. 14 400 V 3)IEC 60947-1

[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu	4 KV IEC 60664 4 KV IEC 60947-1
Kratkostična zaščita	6 A Modul Taliina varovalka gG
Električna vzdržljivost	5000000 Ciklov, DC-13 120 V, 2 W 60 cyc/mn 0,5 IEC 60947-5-1 dodatek C 5000000 Ciklov, DC-13 24 V, 4 W 60 cyc/mn 0,5 IEC 60947-5-1 dodatek C 5000000 Ciklov, DC-13 48 V, 3 W 60 cyc/mn 0,5 IEC 60947-5-1 dodatek C
Širina	31 Mm
Višina	65 Mm
Globina	30 Mm
Teža izdelka	0,07 Kg

Okolje

Združljivost izdelkov	XCKP
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-25...70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-40...70 °C

Packing Units

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	62 G
Višina embalaže 1	4,2 Cm
Širina embalaže 1	4,2 Cm
Dolžina embalaže 1	7,8 Cm
Tip enote v embalaži 2	S02
Število enot v embalaži 2	81
Teža embalaže 2	5,494 Kg
Višina embalaže 2	15 Cm
Širina embalaže 2	30 Cm
Dolžina embalaže 2	40 Cm

Offer Sustainability

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	 Izjava REACH
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)  Izjava EU RoHS
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	 Da
Razkritje okoljskih podatkov	 Okoljski Profil Izdelka
Profil krožnega gospodarstva	 Informacije O Izteku Življenjske Dobe

Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------