

ZCT21G11

Ohišje omejitvenega stikala ZCT - kompaktno -
1NC+1NO - hitro proženje - Pg 11



Glavno

Serijski izdelki	Telemecanique Limit switches XC Standard
Ime serije	Standardni kompaktni
Izdelek ali sestavni del	Ohišje mejnega stikala
Kratko ime naprave	ZCT
Zasnova	Compact
Tip ohišja	Fiksen
Povezana glava	ZCE09 ZCEH2 ZCE06 ZCE24 ZCE21 ZCE66 ZCE02 ZCE62 ZCE27 ZCE11 ZCE28 ZCE01 ZCE05 ZCE14 ZCE65 ZCE64 ZCE07 ZCEH0 ZCE13 ZCE29 ZCE63 ZCE08 ZCE67 ZCE10
Material ohišja	Plastika
Število polov	2
Tip kontakta in sestava	1 NC + 1 NO
Premik kontakta	Hitro ukrepanje

Komplementarno

Električna povezava	Terminali z vijačno objemko 1 x 0,34 do 2 x 1,5 mm ²
Kabelska uvodnica	2 vrezana vhoda za kabel Pg 11 4...8 mm
Kontaktna izolacijska oblika	ZB
Material kontaktov	Posrebreni kontakti
Pozitivna odprtina	Z
Minimalna hitrost aktiviranja	0,01 M/S
Oznaka kontaktne kode	B300, AC-15 (U _e = 240 V), I _e = 1,5 A EN/IEC 60947-5-1 dodatek A R300, DC-13 (U _e = 250 V), I _e = 0.1 A conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix A
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost	300 VUL 508 500 V 3)IEC 60947-1 300 VCSA C22.2 št. 14
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu	6 KV IEC 60664 6 KV IEC 60947-1
Kratkostična zaščita	10 A Modul Tailna varovalka gG

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Električna vzdržljivost	5000000 Ciklov, DC-13 120 V, 4 W 60 cyc/mn 0,5 IEC 60947-5-1 dodatek C 5000000 Ciklov, DC-13 24 V, 10 W 60 cyc/mn 0,5 IEC 60947-5-1 dodatek C 5000000 Ciklov, DC-13 48 V, 7 W 60 cyc/mn 0,5 IEC 60947-5-1 dodatek C
Širina	58 Mm
Višina	51 Mm
Globina	30 Mm
Teža izdelka	0,13 Kg

Okolje

Zdržljivost izdelkov	XCKT
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-25...70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-40...70 °C

Packing Units

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	80 G
Višina embalaže 1	4,5 Cm
Širina embalaže 1	5,7 Cm
Dolžina embalaže 1	6,3 Cm
Tip enote v embalaži 2	S02
Število enot v embalaži 2	72
Teža embalaže 2	6,218 Kg
Višina embalaže 2	15 Cm
Širina embalaže 2	30 Cm
Dolžina embalaže 2	40 Cm

Offer Sustainability

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	Izjava REACH
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Razkritje okoljskih podatkov	Okoljski Profil Izdelka
Profil krožnega gospodarstva	Informacije O Izteku Življenjske Dobe

Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------