

## Product data sheet

### Characteristics

# ZCT27N12

Ohišje omej. stik. ZCT - kompaktno - 2NC - počas. prekinitev - 1/2" NPT



### Glavno

Serijski izdelki	Telemecanique Limit switches XC Standard
Ime serije	Standardni kompaktni
Izdelek ali sestavni del	Ohišje mejnega stikala
Kratko ime naprave	ZCT
Zasnova	Compact
Tip ohišja	Fiksen
Povezana glava	ZCE27 ZCE28 ZCEH2 ZCE14 ZCE66 ZCE06 ZCE63 ZCEH0 ZCE11 ZCE08 ZCE62 ZCE29 ZCE65 ZCE13 ZCE02 ZCE05 ZCE10 ZCE64 ZCE01 ZCE07 ZCE24 ZCE21 ZCE67
Material ohišja	Plastika
Število polov	2
Tip kontakta in sestava	2 NC
Premik kontakta	Slow-break, simultaneous

### Komplementarno

Električna povezava	Terminali z vijakno objemko 1 x 0,5 do 2 x 2,5 mm <sup>2</sup>
Kabelska uvodnica	2 vrezana vhoda, na voljo za adapter 1/2 "NPT 4...8 mm
Kontaktna izolacijska oblika	ZB
Material kontaktov	Posrebreni kontakti
Pozitivna odprtina	Z
Minimalna hitrost aktiviranja	6 M/S
Oznaka kontaktne kode	B300, AC-15 (U <sub>e</sub> = 240 V), I <sub>e</sub> = 1,5 A EN/IEC 60947-5-1 dodatek A R300, DC-13 (U <sub>e</sub> = 250 V), I <sub>e</sub> = 0.1 A conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix A
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost	300 VUL 508 500 V 3)IEC 60947-1 300 VCSA C22.2 št. 14
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu	6 KV IEC 60664 6 KV IEC 60947-1
Kratkostična zaščita	10 A Modul Talična varovalka gG
Električna vzdržljivost	5000000 Ciklov, DC-13 120 V, 7 W 60 cyc/mn 0,5 IEC 60947-5-1 dodatek C 5000000 Ciklov, DC-13 24 V, 13 W 60 cyc/mn 0,5 IEC 60947-5-1 dodatek C 5000000 Ciklov, DC-13 48 V, 9 W 60 cyc/mn 0,5 IEC 60947-5-1 dodatek C

Širina	58 Mm
Višina	51 Mm
Globina	30 Mm
Teža izdelka	0,085 Kg

## Okolje

Združljivost izdelkov	XCKT
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-25...70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-40...70 °C

## Packing Units

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	124 G
Višina embalaže 1	3,3 Cm
Širina embalaže 1	6,4 Cm
Dolžina embalaže 1	9,6 Cm
Tip enote v embalaži 2	S01
Število enot v embalaži 2	29
Teža embalaže 2	3,816 Kg
Višina embalaže 2	15 Cm
Širina embalaže 2	15 Cm
Dolžina embalaže 2	40 Cm

## Offer Sustainability

Uredba REACH	<a href="#">Izjava REACH</a>
Direktiva EU ROHS	Se ne uporablja, zunaj področja uporabe direktive RoHS
Razkritje okoljskih podatkov	<a href="#">Okoljski Profil Izdelka</a>
Profil krožnega gospodarstva	<a href="#">Informacije O Izteku Življenjske Dobe</a>

## Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------