

Product data sheet

Characteristics

ZCY22

Vzvod omejitvenega stikala ZCY - keramični vzvod valja



Glavno

Serijski izdelki	Telemecanique Limit switches XC Standard
Ime serije	Standardni format
Izdelek ali sestavni del	Vzvod/Ročica mejnega stikala
Kratko ime naprave	ZCY
Združljivost izdelkov	XCMD XCKT XCKP XCKD
Povezana glava	ZCE01 ZCE05
Gibanje operativne glave	Vrtljiv
Tip upravljanja	Valj ročice Povratna vzmet Keramika
Tracks	No track
Tip pristopa	Bočni pristop

Komplementarno

Stikalno aktiviranje	S katerim koli gibljivim delom
Pozitivna odprtina	Z

Okolje

Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-25...70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-40...70 °C
Okoljske značilnosti	Standard

Packing Units

Teža embalaže 1	0,027 Kg
Višina embalaže 1	0,150 Dm
Širina embalaže 1	0,160 Dm
Dolžina embalaže 1	0,800 Dm

Offer Sustainability

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	Izjava REACH
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Razkritje okoljskih podatkov	Okoljski Profil Izdelka
Profil krožnega gospodarstva	Informacije O Izteku Življenjske Dobe

Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------