

## Product data sheet

### Characteristics

# ZCY25

## Vzvod omejitvenega stikala ZCY - termoplastični vzvod valja



### Glavno

Serijski izdelki	Telemecanique Limit switches XC Standard
Ime serije	Standardni format
Izdelek ali sestavni del	Vzvod/Ročica mejnega stikala
Kratko ime naprave	ZCY
Združljivost izdelkov	XCKT XCMD XCKP XCKD
Povezana glava	ZCE01 ZCE05
Gibanje operativne glave	Vrtljiv
Tip upravljanja	Valj ročice Povratna vzmet Termoplastično
Tracks	16/39 mm XCMD 21/44 mm XCKD 21/44 mm XCKP 21/44 mm XCKT
Tip pristopa	Bočni pristop

### Komplementarno

Stikalno aktiviranje	S 30° odmikom
Pozitivna odprtina	Z

### Okolje

Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-25...70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-40...70 °C
Okoljske značilnosti	Standard

### Packing Units

Teža embalaže 1	0,013 Kg
Višina embalaže 1	0,150 Dm
Širina embalaže 1	0,430 Dm
Dolžina embalaže 1	0,150 Dm

### Offer Sustainability

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	<a href="#">Izjava REACH</a>
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) <a href="#">Izjava EU RoHS</a>
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	<a href="#">Da</a>
Razkritje okoljskih podatkov	<a href="#">Okoljski Profil Izdelka</a>
Profil krožnega gospodarstva	<a href="#">Informacije O Izteku Življenjske Dobe</a>

## Pogodbena garancija

---

Garancija

18 months

---