Podatkovni list izdelkov

Specifikacije

Odklopnik, EasyPact CVS, 1250A, 50kA, 3P3D, 415V AC

E125N320FM

Cena* brez DDV-ja: 1.765,42 EUR

Glavno

Skupina izdelkov	EasyPact
Serija izdelka	EasyPacT CVS
Izdelek ali sestavni del	Odklopnik
Kratko ime naprave	CVS1250N
Aplikacija naprave	Nizknapetostna električna distribucija
Opis polov	3P
Opis zaščitenega pola	3d

Komplementarno

Priključni raster	70 mm
[Ue] Nazivna operativna napetost	440 V AC 50/60 Hz
[In] Nazivni tok	1250 A pri50 °C
Tip omrežja	AC
Omrežna frekvenca	50/60 Hz
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost	800 V AC v skladu s/zIEC 60947-2
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu	8 kV v skladu s/zIEC 60947-3
Power dissipation	15 W
Tip zaščite	L : zaZaščita pred preobremenitvijo (dolgotrajno) I : zaHitra kratkostična zaščita
Koda izklopne zmogljivosti	N 50 kA 415 V AC
Lokalno signaliziranje	zaPrikaz napake 4 LED (Rdeča) zaPreobremenitev 1 LED (Rumena)
Sestava pomožnega kontakta	1 NO/NC
Zemljostična zaščita	Brez
Tip krmiljenja	Vrtljivia ročica Preklop
Izklopna zmogljivost	70 kA Icu pri220/240 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2 50 kA Icu pri380/415 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2 45 kA Icu pri440 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
Kategorija uporabe	Kategorija A
[Ics] Operativna izklopna zmogljivost	70 kA pri220/240 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2 50 kA pri380/415 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2 45 kA pri440 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
Mehanska vzdržljivost	5000 ciklov

Vse objavljene cene so določene izključno kot priporočene maloprodajne cene podjetja Schneider Electric brez vključenega DDV, so informativnega značaja in ne zavezujejo. Končna določitev maloprodajne cene je v celoti v diskreciji posameznega prodajalca. Objavljene priporočene cene, opisi, tehnične specifikacije ter podatki v tem ceniku se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Izjava o omejitvi odgovornosti: Ta dokumentacija ni na voljo kot nadomestek in se ne sme uporabljati za ugotavljanje ustreznosti ali zanesljivosti teh izdelkov za specifične načine.

Električna vzdržljivost	3000 ciklov pri415 V In 2000 ciklov pri440 V In
Primerno za izolativnost	Da v skladu s/zEN/IEC 60947-2
Priključni raster	70 mm
Montažni način	Pritrjen
Montažna podpora	Zadnja plošča
Povezava navzgor	Spredaj
Povezava navzdol	Spredaj
Ime zaščitne enote	ETS 2.0
Tehnologija zaščitne enote	Elektronski
Funkcije zaščitne enote	Li
Nazivna izklopna enota	1250 A pri50 °C
Dolgotrajna pritegnilna prilagoditev tipa Ir	Nastavljiv
Dolgotrajna pritegnilna prilagoditev obsega	0,4 do 1 x In
Tip dolgotrajne zakasnitve	9 nastavitev
[tr] Območje nastavitve dolgotrajne časovne zakasnitve	12,5…600 s pri1,5 x Ir 0,5…24 s pri6 x Ir 0,7…16,6 s pri7,2 x Ir
Toplotni spomin	20 mn
Trenutna pritegnitvena prilagoditev tipa Ii	Nastavljiv
Trenutna pritegnitvena prilagoditev obsega	1,5 do 10 x Ir
Območje selektivne blokade ZSI	Brez
Teža izdelka	14 kg

Okolje

IP stopnja zaščite	IP40 conforming to IEC 60529
IK stopnja zaščite	IK07 v skladu s/zIEC 62262
Relativna vlažnost	0…95 %
Nadmorska višina delovanja	0 do 2000 m Brez redukcije 2000 do 5000 m Z redukcijo
Višina	327 mm
Širina	210 mm
Globina	147 mm
Standardi	EN/IEC 60947-2
Certifikati izdelkov	CCC CB CE
Stopnja onesnaženosti	3 v skladu s/zIEC 60664-1
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	−25…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	−50…85 °C

Embalažna enota

Embalažna enota Paketa 1	PCE

Število enot v Paketu 1	1
Paket 1 Višina	30 cm
Paket 1 Širina	40 cm
Paket 1 Dolžina	60 cm
Paket 1 Teža	16 kg
Embalažna enota Paketa 2	P12
Število enot v Paketu 2	8
Paket 2 Višina	105 cm
Paket 2 Širina	80 cm
Paket 2 Dolžina	120 cm
Paket 2 Teža	140,5 kg

Environmental Data

Podjetje Schneider Electric želi doseči status neto ničle do leta 2050 s partnerstvi v dobavni verigi, materiali z manjšim vplivom in krožnostjo prek naše stalne kampanje"Use Better, Use Longer, Use Again", ki podaljšuje življenjsko dobo izdelka in omogoča recikliranje.

Razlaga Environmental Data

Kako ocenjujemo trajnost izdelkov

Okoljski odtis

Ogljični odtis (kg CO2 eq.)	**3558**
Razkritje o vplivu na okolje	**Okoljski profil izdelka**

Use Better

Materiali in embalaža

Embalaža iz recikliranega kartona	**Ne**
Embalaža brez plastike	**Ne**
RoHS EU Direktiva	**Skladno z izjemami**
Številka SCIP	**5d7e450e-2eaa-45de-99ac-d38bde683aaf**
Uredba REACh	**Izjava REACh**

Use Again

Ponovno pakiranje in predelava

Profil krožnosti	**Informacije o izteku življenjske dobe**
"Take-back" (vrni in vzemi nazaj)	**No**