

Podatkovni list izdelkov

Specifikacije



EcoStruxure Panel Server - univerzalni brezžični, koncentrador modbus gateway 110-277 VAC/DC

PAS600

Cena* brez DDV-ja: 533,00 EUR

Glavno

Skupina izdelkov	EcoStruxure
Ime izdelka	Panel Server Universal
Izdelek ali sestavni del	Prehod
Kratko ime naprave	PAS600
[Us] Nazivna napajalna napetost	110...277 V AC 50/60 Hz 110...277 V DC
Komunikacijski vmesnik	Ethernet TCP/IP do brezžičnih naprav Ethernet/serijski

Komplementarno

Poraba energije v W	3 W 110...277 V
Tip komunikacijskega omrežja	Ethernet, 10/100BASE-T Wi-Fi infrastructure2.4 GHz Wi-Fi access point2.4 GHz Brezžično, IEEE 802.15.4 Modbus RTU, Modbus RTU client Sodo/liho ali brez pariteta, pri1.2...115.2 kbit/s
Protokol komunikacijskih vrat	Modbus TCP DHCP HTTPS NTP/SNTP IPv4 IPv6 TCP/IP
Podpora komunikacijskih vrat	2 RJ45: Ethernet Vijačni priključni blok: RS485
Število podrejenih	32 Modbus RTU product(s) 128 Modbus TCP/IP product(s) 40 wireless product(s) - mixed 85 wireless product(s) - depending on configuration
Število naprav	64 Modbus TCP/IP
Zmogljivost pomnilnika	512 MB NAND
Število vhodov	0
Povezave - terminali	Napajanje: Vijačni priključni blok (Zgoraj) 1,5...2,5 mm² kabel/li Komunikacija: Vijačni priključni blok (Dno) 0,14...1,5 mm² kabel/li
Zatezni moment	Napajanje: 0,6 N.m Komunikacija: 0,25 N.m
Dolžina blankiranja žice	Napajanje: 7 mm Komunikacija: 7 mm
Number of connectors	1 RP-SMA Wi-Fi
Tip priključka	RP-SMA, Wi-Fi zaantenna Dno

Montažni priročnik
Vse objavljene cene so določene izključno kot priporočene maloprodajne cene podjetja Schneider Electric brez vključenega DDV, so informativnega značaja in ne zavezujejo. Končna določitev maloprodajne cene je v celoti v diskreciji posameznega prodajalca. Objavljene priporočene cene, opisi, tehnične specifikacije ter podatki v tem ceniku se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Izjava o omejitvi odgovornosti: Ta dokumentacija ni na voljo kot nadomestek in se ne sme uporabljati za ugotavljanje ustreznosti ali zanesljivosti teh izdelkov za specifične načine.

Montažna podpora	DIN letev
Certifikati izdelkov	CE CULus CB RCM UKCA FCC IC DNV Marine ANSI RF IACS E10
Standardi	IEC 61010 IEC 61010-1 IEC 61010-2-201 UL 61010 UL 61010-1 UL 61010-2-201 EN 61010-1 EN 61010-2-201 CAN/CSA C22.2 No. 61010-1-12 CAN/CSA C22.2 No. 61010-2-201 IEC 62974-1 IEC 61326-1 EN 61326-1 ETSI EN 301 489-1 ETSI EN 301 489-17 EN 301-893 EN 55032 CISPR 11 ETSI EN 300 328 IEEE 802.15.4 IEEE 802.11a/b/g/n IEEE 802.3 af/at FCC CFR 47 part 15 class A EN 62311 IEC 62311 ANSI C63.10 IEC 60945 EN 62974-1 DNVGL-GC-0339
Globina	70,2 mm
Višina	93 mm
Širina	72 mm
Teža izdelka	201 g
Snemanje podatkov	Real time data monitoring
Data buffer for data publication (cloud, SFTP, HTTPS) depending on network	1 mesec/a/i/ev
Funkcija	Vgrajena spletna stran za konfiguracijo in nadgradnjo Zmožnosti diagnostike Diagnostično poročilo Diagnostika komunikacije Upravljanje z energijo Z vgrajenim spletnim strežnikom Posodobitev vdelane programske opreme Varnostno kopiranje/obnovitev konfiguracije Nastavljiv dogodek
Uporaba izdelka za specifične aplikacije	Brezžični ekosistem naprav Schneider Electric
Topologija	Ločeno omrežje Ethernet Preklopljeno omrežje Ethernet
Spletne storitve	HTTPS strežnik SFTP publication (CSV / JSON) HTTPS publication (CSV / JSON)

Komunikacijska storitev	Profil naprave za spletne storitve (DPWS) Modem TCP uporabnik Modbus TCP strežnik SNTP odjemalec DHCP uporabnik DHCP strežnik RSTP
Vmesnik za zagon	EcoStruxure Power Commission desktop EcoStruxure Power Commission Mobile (through Wi-Fi Access point) EcoStruxure Power Commission web (for third party device integration) Spletna stran
Ura v realnem času	Z RTC-baterijskim sklopom Z uporabnikovo kalibracijo
Protokol časovne sinhronizacije	NTP SNTP
Združljivost serije/obsega	EcoStruxure Facility Expert EcoStruxure Building Operation EcoStruxure Power Operation EcoStruxure Power Monitoring Expert EcoStruxure Asset Advisor EcoStruxure Energy Hub EcoStruxure Resource Advisor Third party SCADA
Komunikacijski vmesnik	Wired and wireless

Okolje

Relativna vlažnost	0...93 %
IP stopnja zaščite	IP40 (Spredaj) IP20 (Ohišje)
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-25...70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-40...85 °C
Stopnja onesnaženosti	2
Nadmorska višina delovanja	< 2300 m

Embalažna enota

Embalažna enota Paketa 1	PCE
Število enot v Paketu 1	1
Paket 1 Višina	9,000 cm
Paket 1 Širina	9,000 cm
Paket 1 Dolžina	11,000 cm
Paket 1 Teža	282,000 g
Embalažna enota Paketa 2	S03
Število enot v Paketu 2	27
Paket 2 Višina	30,000 cm
Paket 2 Širina	30,000 cm
Paket 2 Dolžina	40,000 cm
Paket 2 Teža	8,275 kg

Podjetje Schneider Electric želi doseči status neto ničle do leta 2050 s partnerstvi v dobavni verigi, materiali z manjšim vplivom in krožnostjo prek naše stalne kampanje "Use Better, Use Longer, Use Again", ki podaljšuje življenjsko dobo izdelka in omogoča recikliranje.

Razlaga Environmental Data >

Kako ocenjujemo trajnost izdelkov >

Okoljski odtis	
Ogljični odtis (kg CO2 eq.)	47
Razkrijte o vplivu na okolje	Okoljski profil izdelka

Use Better

Materiali in embalaža	
Embalaža iz recikliranega kartona	Da
Embalaža brez plastike	Da
Številka SCIP	8fd200e0-fc2c-4c52-ba68-62f2aced16fe
Kitajska uredba RoHS	Izjava o RoHS za Kitajsko
Zmogljivost vsebnosti halogenov	Izdelek s plastičnimi deli in kabli brez halogenov
Brez PVC-ja	Da

Use Again

Ponovno pakiranje in predelava	
Profil krožnosti	Informacije o izteku življenjske dobe
Odstranljiva baterija	No
"Take-back" (vrni in vzemi nazaj)	No
OEEO	 Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh