

Podatkovni list izdelkov

Specifikacije



Polnilna postaja, Schneider Charge Pro, 1P-3P, 1xT2S, 7.4-11-22kW, 16-32A, z MID in komunikacija s TIC

EVB4S22N40M

Cena* brez DDV-ja: 1.216,00 EUR

Glavno

Skupina izdelkov	Schneider Charge Pro
Ime izdelka	Schneider Charge Pro
Izdelek ali sestavni del	Polnilna postaja
Opis polov	1P or 3P
Montažni način	Stensko-montirano Montaža na podstavkih
Montažna podpora	Podstavki, Treba jih je naročiti posebej
Tip namestitve	Znotraj/zunaj
Nominalna izhodna moč	7,4 kW 32 A 230 V 11 kW 16 A 400 V 22 kW 32 A 400 V
Tip vtičnice	T2S
Številka vtičnice	1
Tip izhoda	Vtičnica ("outlet") T2 s pokrovom/zaščito Spredej
Nadzor do nadzornega/krmilnega sistema	Free access Značka MIFARE DESFire EV1 Značka MIFARE DESFire EV2 Značka MIFARE RFID avtentifikacijska kartica MIFARE DESFire EV1 RFID avtentifikacijska kartica MIFARE DESFire EV2 RFID avtentifikacijska kartica MIFARE
Količina na set/komplet	Komplet 1

Komplementarno

Provided equipment	1 residual direct current detection device (RDC-DD) Integriran 1 MID meter Integriran 1 Wi-Fi module Integriran 2 Ethernet interface module Integriran 1 IMNx auxiliary contact Integriran
Vrsta zaščitne naprave	Residual direct current detection device (RDC-DD) - 6 mA
[Us] Nazivna napajalna napetost	220 do 240 V AC 50/60 Hz +/- 10 % 380 do 415 V AC 50/60 Hz +/- 10 %
Ozemljitveni sistem	TT TN-S TN-C IT only between 220 VAC and 240 VAC
Število vhodov	1
Tip vhoda	Auxiliary zaDinamično upravljanje z energijo NO contact Auxiliary zaDinamično upravljanje z energijo NC contact French electronic TIC electricity meter zaDinamično upravljanje z energijo Anti-tripping module zaDinamično upravljanje z energijo

Vse objavljene cene so določene izključno kot priporočene maloprodajne cene podjetja Schneider Electric brez vključenega DDV, so informativnega značaja in ne zavezujejo. Končna določitev maloprodajne cene je v celoti v diskreciji posameznega prodajalca. Objavljene priporočene cene, opisi, tehnične specifikacije ter podatki v tem ceniku se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Izjava o omejitvi odgovornosti: Ta dokumentacija ni na voljo kot nadomestek in se ne sme uporabljati za ugotavljanje ustreznosti ali zanesljivosti teh izdelkov za specifične načine.

Tip krmiljenja	1 Bela Tipka
Lokalno signaliziranje	Na napajanju (on charge) LED Modra) Napaka LED Rdeča) Na voljo LED Zelena) Start LED Bela) Rezervirano LED Oranžna)
Višina	418 mm
Širina	292 mm
Globina	136 mm
Teža izdelka	4,3 kg
Barva	Črna (RAL 9005)
Standardi	EN/IEC 61851-1 EN/IEC 61439-7 IEC 62955 EN/IEC 61851-21-2 EN/IEC 61000-6-1 EN/IEC 61000-6-2 EN/IEC 61000-6-3 EN/IEC 61000-6-4 EN 301489-1 EN 301489-3 EN 301489-17 EN 301-489-52 EN 300328 EN 300330 ETSI EN 301 511 EN 301-908-1 EN 301-908-2 ETSI EN 301 908-13 EN/IEC 62311
Certifikati izdelkov	CE UKCA EV Ready 2.0A
Maksimalni tok napajanja	32 A
Vrsta komunikacijskega omrežja	Wi-Fi Ethernet TCP/IP
Protokol komunikacijskih vrat	OCPP 1.6J, for connection to CPO & CSMS OCPP 1.6J, for connection to EVCE
Komunikacijska storitev	JSON smart charging
MID energy meter	Z
4G modem	Brez

Okolje

IP stopnja zaščite	IP55
IK stopnja zaščite	IK10
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-30...50 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-40...85 °C
Relativna vlažnost	5...95 %
Nadmorska višina delovanja	0 do 2000 m

Embalažna enota

Embalažna enota Paketa 1	PCE
Število enot v Paketu 1	1
Paket 1 Višina	21,500 cm

Paket 1 Širina	39,500 cm
Paket 1 Dolžina	58,000 cm
Paket 1 Teža	6,880 kg
Embalažna enota Paketa 2	P12
Število enot v Paketu 2	16
Paket 2 Višina	100,000 cm
Paket 2 Širina	80,000 cm
Paket 2 Dolžina	120,000 cm
Paket 2 Teža	118,000 kg

Podjetje Schneider Electric želi doseči status neto ničle do leta 2050 s partnerstvi v dobavni verigi, materiali z manjšim vplivom in krožnostjo prek naše stalne kampanje "Use Better, Use Longer, Use Again", ki podaljšuje življenjsko dobo izdelka in omogoča recikliranje.

Razlaga Environmental Data >

Kako ocenjujemo trajnost izdelkov >

Okoljski odtis	
Ogljični odtis (kg CO2 eq.)	1
Razkritje o vplivu na okolje	Okoljski profil izdelka
Use Better	
Materiali in embalaža	
RoHS EU Direktiva	Skladno z izjemami
Uredba REACh	Izjava REACh
Use Again	
Ponovno pakiranje in predelava	
Profil krožnosti	Informacije o izteku življenjske dobe
OEE0	 Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh