# Podatkovni list izdelkov

Specifikacije

## Polnilna postaja, Schneider Charge Pro, 1P-3P, 1xAtt. kabel, 7.4-11-22kW, 16-32A

EVB4S22NC0

**Cena* brez DDV-ja: 1.124,00 EUR**

## Glavno

| | |
|---|---|
| **Skupina izdelkov** | Schneider Charge Pro |
| **Ime izdelka** | Schneider Charge Pro |
| **Izdelek ali sestavni del** | Polnilna postaja |
| **Opis polov** | 1P or 3P |
| **Montažni način** | Stensko-montirano<br>Montaža na podstavek |
| **Montažna podpora** | Podstavek, Treba jih je naročiti posebej |
| **Tip namestitve** | Znotraj/zunaj |
| **Nominalna izhodna moč** | 7,4 kW 32 A 230 V<br>11 kW 16 A 400 V<br>22 kW 32 A 400 V |
| **Tip izhoda** | Napajalni kabel T2 Dno 7 m |
| **Nadzor do nadzornega/krmilnega sistema** | Free access<br>Značka MIFARE DESFire EV1<br>Značka MIFARE DESFire EV2<br>Značka MIFARE<br>RFID avtentifikacijska kartica MIFARE DESFire EV1<br>RFID avtentifikacijska kartica MIFARE DESFire EV2<br>RFID avtentifikacijska kartica MIFARE |
| **Količina na set/komplet** | Komplet 1 |

## Komplementarno

| | |
|---|---|
| **Provided equipment** | 1 residual direct current detection device (RDC-DD) Integriran<br>1 Wi-Fi module Integriran<br>2 Ethernet interface module Integriran<br>1 IMNx auxiliary contact Integriran |
| **Vrsta zaščitne naprave** | Residual direct current detection device (RDC-DD) - 6 mA |
| **[Us] Nazivna napajalna napetost** | 220 do 240 V AC 50/60 Hz +/- 10 %<br>380 do 415 V AC 50/60 Hz +/- 10 % |
| **Ozemljitveni sistem** | TT<br>TN-S<br>TN-C<br>IT only between 220 VAC and 240 VAC |
| **Število vhodov** | 1 |
| **Tip vhoda** | Auxiliary zaDinamično upravljanje z energijo NO contact<br>Auxiliary zaDinamično upravljanje z energijo NC contact<br>Anti-tripping module zaDinamično upravljanje z energijo |
| **Tip krmiljenja** | 1 Bela Tipka |

Vse objavljene cene so določene izključno kot priporočene maloprodajne cene podjetja Schneider Electric brez vključenega DDV, so informativnega značaja in ne zavezujejo. Končna določitev maloprodajne cene je v celoti v diskreciji posameznega prodajalca. Objavljene priporočene cene, opisi, tehnične specifikacije ter podatki v tem ceniku se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Izjava o omejitvi odgovornosti: Ta dokumentacija ni na voljo kot nadomestek in se ne sme uporabljati za ugotavljanje ustreznosti ali zanesljivosti teh izdelkov za specifične načine.

| | |
|---|---|
| **Lokalno signaliziranje** | Na napajanju (on charge) LED Modra)<br>Napaka LED Rdeča)<br>Na voljo LED Zelena)<br>Start LED Bela)<br>Rezervirano LED Oranžna) |
| **Višina** | 418 mm |
| **Širina** | 292 mm |
| **Globina** | 119 mm |
| **Teža izdelka** | 7 kg |
| **Barva** | Črna ( RAL 9005) |
| **Standardi** | EN/IEC 61851-1<br>EN/IEC 61439-7<br>IEC 62955<br>EN/IEC 61851-21-2<br>EN/IEC 61000-6-1<br>EN/IEC 61000-6-2<br>EN/IEC 61000-6-3<br>EN/IEC 61000-6-4<br>EN 301489-1<br>EN 301489-3<br>EN 301489-17<br>EN 301-489-52<br>EN 300328<br>EN 300330<br>ETSI EN 301 511<br>EN 301-908-1<br>EN 301-908-2<br>ETSI EN 301 908-13<br>EN/IEC 62311 |
| **Certifikati izdelkov** | CE<br>UKCA<br>EV Ready 2.0A |
| **Maksimalni tok napajanja** | 32 A |
| **Vrsta komunikacijskega omrežja** | Wi-Fi<br>Ethernet TCP/IP |
| **Protokol komunikacijskih vrat** | OCPP 1.6J, for connection to CPO & CSMS<br>OCPP 1.6J, for connection to EVCE |
| **Komunikacijska storitev** | JSON smart charging |
| **MID energy meter** | Brez |
| **4G modem** | Brez |

# Okolje

| | |
|---|---|
| **IP stopnja zaščite** | IP55 |
| **IK stopnja zaščite** | IK10 |
| **Temperatura okoliškega zraka za delovanje** | −30…50 °C |
| **Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje** | −40…85 °C |
| **Relativna vlažnost** | 5…95 % |
| **Nadmorska višina delovanja** | 0 do 2000 m |

# Embalažna enota

| | |
|---|---|
| **Embalažna enota Paketa 1** | PCE |
| **Število enot v Paketu 1** | 1 |
| **Paket 1 Višina** | 30,000 cm |
| **Paket 1 Širina** | 39,500 cm |

| | |
|---|---|
| **Paket 1 Dolžina** | 58,000 cm |
| **Paket 1 Teža** | 9,930 kg |
| **Embalažna enota Paketa 2** | P12 |
| **Število enot v Paketu 2** | 12 |
| **Paket 2 Višina** | 102,000 cm |
| **Paket 2 Širina** | 80,000 cm |
| **Paket 2 Dolžina** | 120,000 cm |
| **Paket 2 Teža** | 131,000 kg |

## Environmental Data

Podjetje Schneider Electric želi doseči status neto ničle do leta 2050 s partnerstvi v dobavni verigi, materiali z manjšim vplivom in krožnostjo prek naše stalne kampanje"Use Better, Use Longer, Use Again", ki podaljšuje življenjsko dobo izdelka in omogoča recikliranje.

Razlaga Environmental Data >

Kako ocenjujemo trajnost izdelkov >

### Okoljski odtis

| | |
|---|---|
| Ogljični odtis (kg CO2 eq.) | 1 |
| Razkritje o vplivu na okolje | Okoljski profil izdelka |

## Use Better

### Materiali in embalaža

| | |
|---|---|
| RoHS EU Direktiva | Skladno z izjemami |
| Uredba REACh | Izjava REACh |

## Use Again

### Ponovno pakiranje in predelava

| | |
|---|---|
| Profil krožnosti | Informacije o izteku življenjske dobe |
| OEEO | Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh |