

# Podatkovni list izdelkov

Specifikacije



Motorni mehanizem,  
110...230VAC@50/60Hz,  
110...230VDC

LV435001

## Glavno

Skupina izdelkov	EasyPact
Ime izdelka	EasyPact CVS
Izdelek ali sestavni del	Motorni mehanizem
Kratko ime naprave	Modul mehanizma motorja
Združljivost izdelkov	EasyPact CVS100...250 Odklopnik

## Komplementarno

Tip krmiljenja	Lokalno/daljinsko upravljanje
Tip krmilnega signala	Impulzni in vzdrževalni
[Uc] Krmilna napetost	110 do 230 V AC 50/60 Hz 110 do 230 V DC
Montažni način	Pritrjen
Odzivni čas	<= 350 ms (Odpiranje) <= 700 ms (Zapiranje)
Maksimalna delovna frekvenca	<= 3 cikli na minuto
Poraba energije v VA	150 VA Zapiranje 150 VA Odpiranje
Električna vzdržljivost	25000 ciklov 110 do 230 V AC 50/60 Hz 25000 ciklov 110 do 230 V DC
Dobavljena oprema	Ključavnica
Opis možnosti za zaklepanje	Prozoren pokrov
IK stopnja zaščite	IK07

## Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	<a href="#">Izjava REACH</a>
Direktiva EU ROHS	Skladnost zagotovljena <a href="#">Izjava EU RoHS</a>
Brez živega srebra	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	<a href="#">Izjava o RoHS za Kitajsko</a> Izdelek zunaj obsega RoHS za Kitajsko. Izjava o snoveh v informativne namene.
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Razkritje okoljskih podatkov	<a href="#">Okoljski profil izdelka</a>

## Priporočene zamenjave