

Podatkovni list izdelkov

Specifikacije



Motorni mehanizem,
110...230VAC@50/60Hz,
110...230VDC

LV435010

Glavno

Skupina izdelkov	EasyPact
Ime izdelka	EasyPact CVS
Izdelek ali sestavni del	Motorni mehanizem
Kratko ime naprave	Modul mehanizma motorja
Združljivost izdelkov	EasyPact CVS400...630 Odklopnik

Komplementarno

Tip krmiljenja	Lokalno/daljinsko upravljanje
Tip krmilnega signala	Impulzni in vzdrževalni
[Uc] Krmilna napetost	110 do 230 V AC 50/60 Hz 110 do 230 V DC
Montažni način	Pritrjen
Odzivni čas	<= 500 ms (Odpiranje) <= 1 s (Zapiranje)
Maksimalna delovna frekvenca	<= 2 cycles per minute
Poraba energije v VA	300 VA Zapiranje 300 VA Odpiranje
Električna vzdržljivost	20000 ciklov 110 do 230 V AC 50/60 Hz 20000 ciklov 110 do 230 V DC
Dobavljena oprema	Ključavnica
Opis možnosti za zaklepanje	Prozoren pokrov
IK stopnja zaščite	IK07

Embalažna enota

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	18,6 cm
Package 1 Width	19,1 cm
Package 1 Length	22,1 cm
Package 1 Weight	2,6 kg
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	3

Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	40,0 cm
Package 2 Length	60,0 cm
Package 2 Weight	9,758 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	36
Package 3 Height	105,0 cm
Package 3 Width	80,0 cm
Package 3 Length	120,0 cm
Package 3 Weight	129,096 kg

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	Izjava REACH
Direktiva EU ROHS	Skladnost zagotovljena Izjava EU RoHS
Brez živega srebra	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava o RoHS za Kitajsko Izdelek zunaj obsega RoHS za Kitajsko. Izjava o snoveh v informativne namene.
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Razkritje okoljskih podatkov	Okoljski profil izdelka
Profil krožnega gospodarstva	Informacije o izteku življenjske dobe

Priporočene zamenjave